



Technische Daten Audi A6 2.4

Angebot in Deutschland - Stand: September 2000

Modell	Audi A6 2.4		Audi A6 2.4 quattro	
Motor / Elektrik				
Motorbauart	Sechszylinder-V-Ottomotor, Schaltsaugrohr, DOHC, Nockenwellenverstellung; hydraulische Tassenstößel / 5			
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder	2393 / 81,0 x 77,4 / 10,5			
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	121 (165) / 6000 (nach 80/1269/EWG)			
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	230 / 3200 (nach 80/1269/EWG)			
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	Bosch-Motronic: vollelektron. sequentielle Einspritzung mit adapt. Leerlauffüllungsregelung, Beschleunigungsanreicherung, Schubabschaltung, adapt. Lambdaregelung; Kennfeldzündung mit ruhd. Hochspannungsverteilung über Einzelfunkenspulen, zyl.-sel. adapt. Klopfregelung über 2 Sensoren; Luftmassenmessung			
Motormanagement	2 Katalysatoren; 2 beheizte Lambdasonden			
Abgasreinigungssystem	EU IV			
Emissionsklasse	90 (optional 120) / 340/70			
Generator in A / Batterie in A/Ah				
Antrieb / Kraftübertragung				
Antriebsart	Frontantrieb mit Elektronischem Stabilitätsprogramm ESP		Permanenter Allradantrieb mit Torsen-Mittendifferential, ESP	
Kupplung	Einscheiben-Trockenkuppl.; Zweimassen-Schwungrad	Lamellenkupplung, elektronisch geregelt und ölgekühlt	Einscheiben-Trockenkuppl.; Zweimassen-Schwungrad	Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
Getriebebauart	5-Gang-Handschaltgetriebe	Stufenlose multitronic mit DRP	5-Gang-Handschaltgetriebe	5-Stufen-tiptronic mit DSP
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,500 / 1,944	2,400 / 1,425	3,500 / 1,944	3,665 / 1,999
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,300 / 1,029	0,982 / 0,755	1,300 / 0,943	1,407 / 1,000
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang	0,816 / -	0,548 / 0,395	0,789 / -	0,742 / -
R-Gang / Achsübersetzung (Automatik: Konstantübers.)	3,444 / 3,889	2,400 / 6,001	3,444 / 4,111	4,096 / 3,292
Fahrwerk / Lenkung / Bremse				
Bauart Vorderachse	Vierlenker-Vorderachse mit Hilfsrahmen, Querlenker oben und unten, Stabilisator			
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-HA, Stabilisator, Einrohr-Gasdruck-Dämpfer		Doppelquerlenker-HA, Hilfsrahmen, Stabilisator, Einrohr-Gasdruck-Dämpfer	
Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung / 16,2 / 11,68			
Bauart Bremssystem	Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV; Bremskraftverstärker, vorn: innenbelüftete Scheiben/hinten: Scheiben			
Räder / Reifen	7 J x 16 Aluminium-Gussräder / 205/55 R 16 W			
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik				
Höchstgeschwindigkeit in km/h	222	218	218	212
Beschleunigung 0-100 km/h, s	9,4	9,5	9,5	11,2
Kraftstoffart	bleifrei Super, mindestens 95 ROZ			
Verbrauch städtisch/außerstädt./insgesamt, l/100 km ¹⁾	14,0 / 7,5 / 9,9	14,2 / 7,0 / 9,6	15,2 / 8,3 / 10,9	16,1 / 8,1 / 11,2
CO ₂ -Massenemission, g/km ¹⁾	238	230	262	269
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 72	82 / 72	80 / 73	82 / 73
Wartung / Garantie Deutschland				
Ölwechsel nach km / Inspektion nach km	Nach Serviceanzeige (maximal 2 Jahre) ²⁾			
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	1 Jahr ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre			
Versicherungseinstufung in Deutschland: VK/TK/HK	18 / 35 / 16			
Gewichte / Belastbarkeit				
Leergewicht in kg / zul. Gesamtgewicht in kg	1480 / 2030	1515 / 2080	1585 / 2135	1640 / 2190
Zul. Achslast vorn/hinten in kg	1110 / 1070	1160 / 1070	1120 / 1165	1170 / 1170
Zul. Anhängelast ungebremst, kg	750			
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung, gebremst, kg	1700 / 1500	1800 ³⁾ / 1700 ³⁾	1800 / 1600	2000 / 1900 ³⁾
Zul. Dachlast in kg / zul. Stützlast in kg	100 / 85			
Füllmengen				
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	6,0			
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	6,0			
Tankinhalt in l	70			
Karosserie / Abmessungen				
Art der Karosserie	selbsttragend, vollverzinkt, Stahl, Motorhaube aus Aluminium			
Anzahl Türen / Sitzplätze	4 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / fünf Sitzplätze			
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,31 / 2,18			
Länge (L103) / Breite o. Spieg. (W103) / Höhe (H100), mm	4796 / 1810 / 1453		4796 / 1810 / 1451	
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hint. (W101/W102), mm	2760 / 1540 / 1569		2759 / 1540 / 1569	
Höhe Ladekante in mm (H195)	657		655	
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210)	551		434	

1) nach 93/116/EG

2) abhängig von Fahrweise und Einsatzbedingungen

3) mit Schlingerdämpfer erhöht sich die zulässige Anhängelast um 100 kg