



Technische Daten Audi A4 Cabriolet 3.0

Angebot in Deutschland - Stand: März 2004

Modell	Audi A4 Cabriolet 3.0		Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro	
Motor / Elektrik				
Motorbauart	Sechszylinder-V-Ottomotor aus Aluminium, Schaltsaugrohr, 4 obenliegende Nockenwellen,			
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder	Ein- und Auslass-Nockenwellenverstellung; hydraulische Tassenstößel / 5			
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	2976 / 82,5 x 92,8 / 10,5			
max. Leistung in kW / bei 1/min	162 / 6300			
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min	300 / 3200			
Motormanagement / Gemischaufbereitung	Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, sequentielle Einspritzung mit adapt. Leerlauffüllungsregelung, Beschleunigungsanreicherung, Schubabschaltung, adapt. Lambdaregelung, Luftmassenmessung, Kennfeldzündung, ruhende Hochspannungsverteilung, zyl.-selektive adaptive Klopfregelung mit 2 Sensoren; 2 motornahe Vorkatalysatoren; 2 Hauptkatalysatoren; 4 beheizte Lambdasonden			
Abgasreinigungssystem	EU 4			
Emissionsklasse	EU 4			
Generator in A / Batterie in A/Ah	120 / 340/70			
Antrieb / Kraftübertragung				
Antriebsart	Frontantrieb mit Elektronischem Stabilisierungsprogramm ESP		Permanenter Allradantrieb mit Torsen-Mittendifferenzial, ESP	
Kupplung	Hydr. betät. Einscheiben-Trockenkupplung mit asbest- und bleifreien Belägen	Lamellenkupplung, elektronisch geregelt und ölgekühlt	Hydr. betät. Einscheiben-Trockenkupplung mit asbest- und bleifreien Belägen	Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
Getriebebauart	6-Gang-Handschriftgetriebe vollsynchronisiert	Stufenlose multitronic mit DRP	6-Gang-Handschriftgetriebe vollsynchronisiert	5stufige tiptronic mit DSP
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,667 / 2,053	2,378 / 1,359	3,667 / 2,053	3,665 / 1,999
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,423 / 1,065	1,038 / 0,793	1,423 / 1,065	1,407 / 1,000
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6.-Gang	0,853 / 0,730	0,547 / 0,381	0,853 / 0,730	0,742 / -
R-Gang / Achsübersetzung (Automatik: Konstantübers.)	3,444 / 3,750	2,380 / 5,298	3,400 / 3,889	4,096 / 3,091
Fahrwerk / Lenkung / Bremse				
Bauart Vorderachse	Vierlenker-Vorderachse, Querlenker oben und unten, Rohr-Stabilisator			
Bauart Hinterachse	Einzelradaufhängung, Trapezlenker-Hinterachse, Stabilisator			
Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102)	Wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung / 16,3 / 11,1			
Bauart Bremssystem	Diagonal-Zweikreis mit ABS/EBV und ESP; Tandem-Bremskraftverstärker, vorn: innenbelüftete Scheiben / hinten: Scheiben			
Räder / Reifen	Aluminium-Gussräder 7 J x 16 / 215/55 R 16 Y			
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik				
Höchstgeschwindigkeit in km/h	243	234	241	238
Beschleunigung 0-100 km/h, s	7,8		7,9	9,7
Kraftstoffart	bleifrei Super Plus, 98 ROZ			
Verbrauch städtisch/außerstädt./insgesamt, l/100 km	14,4 / 7,3 / 9,9	13,8 / 7,3 / 9,7	15,8 / 8,4 / 11,1	16,5 / 8,2 / 11,3
CO ₂ -Massenemission, g/km	238	233	266	271
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 72	84 / 72	82 / 74	84 / 74
Wartung / Garantie Deutschland				
Longlife Service nach max. km	Nach Serviceanzeige bis 30.000 (maximal 2 Jahre) ¹⁾			
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung	2 Jahre ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12 Jahre			
Versicherungseinstufung in Deutschland: VK/TK/HK	24 / 29 / 15			
Gewichte / Belastbarkeit				
Leergewicht in kg / zul. Gesamtgewicht in kg	1590 / 2070	1630 / 2110	1675 / 2155	1720 / 2200
Zul. Achslast vorn/hinten in kg	1105 / 1100	1145 / 1100	1130 / 1155	1165 / 1165
Zul. Anhängelast ungebremst, kg	750			
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung, gebremst, kg	1800 / 1600	1800 / 1700		
Zul. Stützlast in kg	80			
Füllmengen				
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	9,0			
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l	6,0			
Tankinhalt in l	70		66	
Karosserie / Abmessungen				
Art der Karosserie	selbsttragend, vollverzinkt, Stahl,			
Anzahl Türen / Sitzplätze	2 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / 4 Sitzplätze			
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,30 / 2,11		0,31 / 2,11	
Länge (L103)/Breite o. Spieg. (W103)/Höhe (H100), mm	4573 / 1777 / 1391		4573 / 1778 / 1391	
Radstand (L101) / Spurw. vorn/hint. (W101/W102), mm	2654 / 1523 / 1523		2654 / 1523 / 1523	
Höhe Ladekante in mm (H195)	602			
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V210)	315 bei geschlossenem Verdeck/ 246 bei abgesenktem Verdeckkasten			

1) abhängig von Fahrweise und Einsatzbedingungen